

BIO-PROTECT 2

BEKÄMPNINGSMEDEL MOT BAKTERIER I DIESEL


Bio-Protect 2 är ett effektivt bekämpningsmedel mot bakterier i dieselbränsle. Det kan användas både i förebyggande syfte och för bekämpning i redan drabbade tankar.

Mikroorganismerna lever dels i kondensvattnet i botten av tanken och dels i de mikroskopiska vattendropparna som svävar fritt i bränslet. De förökar sig mycket snabbt och undersökningar visar att så lite som 1 mg partiklar/100 ml bränsle förorsakar filterproblem med förlorad motorkraft och ökad förbrukning som följd.

Använder du Bio-Protect 2 så undviker du dessa problem.

- Levereras i flaskor om 100 ml, 250 ml, 500 ml samt i dunkar om 5, 10 och 25 liter
- 100 ml Bio-Protect 2 räcker till 500 liter diesel vid användning i förebyggande syfte. Använd dubbel dos vid bekämpning i redan drabbade tankar.
- Finns stora mängder slam i tanken bör den först rengöras för bästa resultat.

Exempel på bränslesystem med bakterieproblem.



Bruksanvisning på nästa sida >>

BIO-PROTECT 2

– BRUKSANVISNING

Använd desinficerande produkter på ett säkert sätt. Läs alltid på etiketten och produktinformationen före användning.



För fritidsbåtar, husbilar och lantbruksmaskiner

Bio-Protect 2 kan tillsättas direkt i dieseltanken.

Om små mängder ska användas bör det blandas in i ett par liter diesel för att säkerställa att allt kommer ner i tanken.

Kör motorn så det även fördelas i pump, filter och ledningssystemet.

Bio-Protect 2 behöver ca. ett dygn till fullständig bekämpning av bakterierna i kondenvattnet i botten av tanken, samt i de mikroskopiska vattendropparna som svävar fritt i diesel.

Vi rekommenderar förebyggande tillsättning av Bio-Protect 2, för att undvika framtida problem med dieselbakterier i vattnet i tanken

Tillsätt Bio-Protect 2 vid var tredje tankning samt inför vinteruppställningen.

Använd dubbel docering första gången

Förebyggande docering.

100 ml. räcker till en tank med hela 500 liter diesel.

250 ml. räcker till en tank med hela 1250 liter diesel.

500 ml. räcker till en tank med hela 2500 liter diesel.

LÅG INFEKTIONSGRAD

Rengöring oftast inte nödvändig före tillsättning av Bio-Protect 2.

MODERAT INFEKTIONSGRAD

Rengöring oftast inte nödvändig före tillsättning av Bio-Protect 2.

Bakterierna elimineras, men bottenavfallet som blir kvar i tanksystemet kan eventuellt skapa filterigensättning framöver.

HÖG INFEKTIONSGRAD

Finns det stora mängder slam i tanken bör den rengöras för att undvika frekventa filterbyte.

Tillsätt Bio-Protect 2 ett dygn innan rengöringen så släpper slammet lättare.

Lastbilar och övriga maskiner med stor omsättning av diesel.

Ex. Tankvolym 500 l. som omsätts dagligen. Infektion konstaterad.

1. Tillsätt 200 ml. Helst vid ett veckoslutet om bilen/maskinen står stilla då. Bio-Protect 2 behöver ca. ett dygn till fullständig bekämpning av bakterierna.
2. Tillsätt därefter 100 ml. var tredje vecka.
3. Kontrollera visuellt så att ingen ny tillväxt sker i tanken. I så fall börja om från punkt 1.

Hantering av farmar-/bunkertankar

Tillsätt Bio-Protect 2 i förhållande till mängden diesel och därefter vid var tredje påfyllning.

Bio-Protect 2 förändrar inte dieselns hållbarhet eller funktion utan slår endast ut den bakterieflora som kan växa/växa i vatten i bränslesystemet.