

### PRODUKTBEKRIVNING

Bitumen/gummi baserad tätningsmassa för sprickor och skador i trä under vattenlinjen.

\* Produkten är mycket flexibel och vattenresistent

\* Kan målas över med 1-komponentprodukter

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kulör</b>	YAA850 - Brunsvart
<b>Glans</b>	Matt
<b>Densitet</b>	1.04
<b>Volymtorrhalt</b>	65%
<b>Normal lagringstid</b>	3 år
<b>Burkstorlek</b>	310 ml, 750 ml

### TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider					
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)	
Dammtorr	6 timmar		3 timmar		2 timmar	
Övermålning						
Substratets temperatur						
Övermålad med	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Primocon	24 timmar	-	24 timmar	-	24 timmar	-

**Notera:** Övermålningstiderna nedan gäller för fogar av Tät med en tjocklek på 1 mm. En fog på 0.5 mm kan övermålas efter 6 timmar.. En del färger har starka lösningsmedel som kan lösa upp nyss påförd Tät. Testa på en mindre yta innan användning.

### BRUKSANVISNING

<b>Förbehandling</b>	Se till att träet är rent och torrt. Stryk Tät direkt på träet. Tillsätt ev förtunning. Tät kan blöda igenom och missfärga ljusa färger, detta förhindras något om man först målar över med Primocon.
<b>Metod</b>	Pensel, Kniv, Spackel eller <b>Spatula</b>
<b>Tips</b>	<b>Förtunning</b> Förtunning nr 7 <b>Rengöringsmedel</b> Förtunning nr 7
<b>Viktig information</b>	Påför inte Tät på hela undervattensytan, då träet måste få utrymme att andas.

### TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

<b>Lagring</b>	<b>ALLMÄNN INFORMATION:</b> Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus. <b>TRANSPORTINFORMATION:</b> Tät bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
<b>Säkerhet</b>	<b>ALLMÄNNT:</b> Undvik kontakt med hud och ögon. Tät kan orsaka hudirritationer. Använd alltid handskar och glasögon och använd skyddskläder. Vid eventuell hudkontakt bör huden omedelbart tvättas med tvål och vatten. Ät, drick eller rök inte i områden där det blandas färg eller målas. Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. <b>DESTRUKTION:</b> Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav Tät kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..
<b>VIKTIG INFORMATION</b>	<i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.</i>

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.

